LINKSYS®

Cloud Manager

Linksys Business Dual-Band Cloud AC Wave 2 Wireless Access Point

Business AC2600 Dual-Band Cloud AC Wave 2 Access Point
(LAPAC2600C)

Các tính năng chính

- Chuẩn Wi-Fi 802.11ac thế hệ tiếp theo có hỗ trợ băng tần kép (2,4 GHz + 5 GHz) và tốc độ dữ liệu tối đa lên tới 2,55 Gbps*
- Hỗ trợ 4x4 với MU-MIMO
- Truy cập từ xa: Giám sát mạng của bạn từ bất cứ đâu vào bất cứ lúc nào
- Hiển thị, thống kê hoạt động và trạng thái của mạng theo thời gian thực
- Quản lý tập trung: Quản lý nhiều Hệ thống từ một nền tảng tập trung
- Khả năng mở rộng mở rộng: Quy mô Hệ thống mạng có thể lên tới hàng ngàn điểm truy cập và thiết bị
- Triển khai nhanh: Triển khai và cấu hình mạng một cách nhanh chóng và dễ dàng
- Cấu hình không cần mở hộp: Điểm truy cập tự động kết nối khi được kích hoạt
- Tích hợp nguồn PoE+ qua Ethernet (Power over Ethernet Plus)
- Tốc độ cổng Gigabit Ethernet
- Cổng xác thực giao diện khi đăng nhập Captive Portal
- Bảo mật truy cập Wi-Fi (WPA/WPA2) và mã hóa dữ liệu cấp độ Doanh nghiệp
- Bảo mật và phòng ngừa nâng cao (Ánh xạ SSID sang VLAN, Kiểm soát truy cập theo MAC, Phát hiện AP giả mạo)

Điểm truy cập không dây chuẩn AC Wave 2 của Linksys hỗ trợ quản lý, lưu trữ trên nền tảng Điện toán Đám mây (Cloud), được xây dựng nhằm mục đích cho các môi trường kinh doanh vừa và nhỏ giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả cho Doanh nghiệp.

Quản lý đám mây
Bảng điều khiển từ trình duyệt Web trực quan và dễ sử dụng cung cấp quyền truy cập từ xa vào các điểm truy cập Linksys, khả năng hiển thị tập trung với giám sát thời gian thực giúp quản lý nhiều mạng với đăng nhập một lần đơn giản.

Chuẩn kết nối Wi-Fi AC thế hệ tiếp theo (wave 2)
Cho phép nhiều khách hàng truyền dữ liệu đồng thời, cải thiện hiệu suất và năng suất trong môi trường không dây mật độ cao. Tính năng phát băng tần kép (2.4 + 5GHz) cung cấp tốc độ kết hợp lên tới 2,55Gbps* cho hiệu suất không dây nhanh hơn, mạnh hơn.

Triển khai linh hoạt
Cho phép triển khai cấu hình, lắp đặt các điểm truy cập Linksys mà không cần mở hộp thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và không cần phải có mặt tại chỗ.

Quản lý tập trung
Trình quản lý đám mây là nền tảng quản lý tập trung, cho phép bạn quản lý nhiều mạng từ một trang giao diện Web duy nhất.

Dễ sử dụng
Dễ dàng sử dụng giao diện điện toán đám mây dựa trên trình duyệt, có thể truy cập từ bất kỳ vị trí nào thông qua internet và chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất.

Cổng xác thực giao diện khi đăng nhập Captive Portal
Bảo mật và tùy chỉnh truy cập Wi-Fi cho mạng khách. Cổng xác thực cũng được sử dụng tại nhiều điểm truy cập Wi-Fi để kiểm soát truy cập không dây trong khu vực.

Tích hợp nguồn qua Ethernet
Được tích hợp khả năng nhận nguồn qua dây mạng (802.3at PoE+) giúp giảm chi phí kéo dây và linh động hơn cho việc lắp đặt.

Bảo mật nâng cao qua mạng không dây
Bảo vệ mạng không dây của bạn với các tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp bao gồm Bảo mật truy cập Wi-Fi (WPA / WPA2), Phát hiện AP Rogue giả mạo, Ánh xạ SSID sang VLAN, Lập lịch không dây...

Hai cổng Gigabit Ethernet có thể cộng gộp băng thông
Luồng truyền không dây 4x4 11AC được hỗ trợ bởi hai cổng Gigabit Ethernet có khả năng cộng gộp băng thông (Link Aggregation) cho công suất truyền dẫn kết hợp là 2 Gbps, cho phép sử dụng tối đa hiệu suất wifi.

Thông số kỹ thuật phần cứng

Model	LAPAC2600C
Tiêu chuẩn	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, and 802.11ac
Tần số	2,4 GHz và 5 GHz (đồng thời)
MIMO	4x4 có hỗ trợ MU-MIMO
Anten	✔
Công suất đầu ra RF	PA công suất cao
PoE	802.3at
Gắn tường / trần	✔
Cổng tốc độ Gigabit Ethernet	✔
Cổng Ethernet	Cộng gộp băng thông (Link Aggregation)
Khóa bảo vệ	Khe khóa Kensington
Đèn LED	Một đèn LED trạng thái hệ thống
Bộ đổi nguồn AC (Adapter)	12V/2.5A
Nút đặt lại phần cứng (Reset)	✔
Băng tần và kênh hoạt động	**LAPAC2600C (Bắc Mỹ)** 2.412 to 2.462 GHz: 11 kênh 5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh 5.745 to 5.825 GHz: 5 kênh **LAPAC2600C-EU (Châu Âu)** 2.412 to 2.472 GHz: 13 kênh 5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh **LAPAC2600C-AH (Châu Á)** 2.412 to 2.472 GHz: 13 kênh 5.180 to 5.240 GHz: 4 kênh 5.745 to 5.825 GHz: 5 kênh
Anten tính bằng dBi	2.08dBi @2.4G, 2.39dBi @5G
Độ nhạy thu	**2.4 GHz** 802.11b @11Mbps: -89dBm, 802.11g @54Mbps: -75dBm, 802.11n 20MHz @MCS7: -72dBm, 802.11n 40MHz: @MCS7 -69dBm **5 GHz** 802.11a @54Mbps: -75dBm, 802.11n 20MHz @MCS7: -71dBm, 802.11n 40MHz @MCS7: -68dBm, 802.11ac 20MHz @MCS9: -65dBm, 802.11ac 40MHz @MCS9: -62dBm, 802.11ac 80MHz @MCS9: -59dBm
Kích thước vật lý (L x W x H)	243.00 x 237.00 x 43.69 mm (9.57 x 9.33 x 1.72 in)
trọng lượng	848 g (1.87 lb)
Tiêu thụ điện năng tối đa	25W
Nhiệt độ hoạt động	0° to 40°C (32° to 104°F)
Nhiệt độ bảo quản	-20° to 70°C (-4° to 158°F)
Độ ẩm hoạt động	10% to 85% (Không ngưng tụ)
Độ ẩm lưu trữ	10% to 90% (Không ngưng tụ)
Chứng nhận quy chuẩn	FCC Class B, CE Class B
Thời hạn bảo hành	3 năm, một đổi một (đổi mới) tại Việt Nam **

Thông số kỹ thuật phần mềm

Model	LAPAC2600C
Số lượng SSIDs	16
Hỗ trợ VLAN	✔
Số lượng VLAN	17
Ánh xạ SSID sang VLAN	✔
Quản lý tập trung	✔
Lựa chọn kênh động	✔
Cổng xác thực Captive Portal	✔
WPA, WPA2	✔
Kiểm soát truy cập dựa trên MAC	✔
Phát hiện AP giả mạo	✔
Cách ly kênh	✔
Giới hạn tốc độ	✔
Chỉ đạo băng tần (Band Steering)	✔
Sử dụng băng thông	✔
Beamforming	✔
Hỗ trợ hình ảnh kép	✔
Giao diện quản lý	Cloud (Điện toán đám mây)
Thông báo sự kiện	Syslog từ xa, Cảnh báo email
Chẩn đoán mạng	Ping

* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Khách hàng mua một dịch vụ Internet băng thông rộng từ nhà cung cấp dịch vụ là cần thiết cho kết nối của sản phẩm này và các thiết bị kết nối khác với Internet. Một số thiết bị đầu cuối có thể yêu cầu bộ thu không dây bổ sung hoặc cáp Ethernet để kết nối. Hiệu suất tối đa có được từ thông số kỹ thuật của chuẩn 802.11. Hiệu suất thực tế có thể khác nhau, trong đó có công suất thấp hơn mạng không dây, tốc độ thông lượng dữ liệu, tốc độ, phạm vi và bảo hiểm. Hiệu suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện, bao gồm cả vật liệu xây dựng và cấu trúc nhà, lưu lượng mạng, việc kết hợp sử dụng với các sản phẩm không dây khác, các yếu tố can thiệp và điều kiện bất lợi khác. Để đạt được hiệu suất tốt nhất, sản phẩm này phải được sử dụng với các thiết bị không dây AC2600 tương thích. Tốc độ truyền tiêu chuẩn 1750 Mbps (đối với đài phát thanh 5 GHz), 800 Mbps (đối với 2,4 GHz) là tốc độ dữ liệu vật lý. Thực tế thông lượng dữ liệu sẽ thấp hơn và có thể phụ thuộc vào sự pha trộn của các sản phẩm không dây sử dụng và các yếu tố bên ngoài. Có thể yêu cầu một phần mềm / firmware cập nhật có sẵn để tải về tại linksys.com/support.

** Bảo hành trọn đời có giới hạn áp dụng ở tất cả các quốc gia trừ:
Pháp, Đức và Tây Ban Nha - Bảo hành 5 năm
Úc và New Zealand - 2 năm

Tìm hiểu thêm tại Linksys.com/business

© 2018 Belkin International, Inc. và / hoặc các chi nhánh đã đăng ký Bản quyền. Linksys, Performance Perfected và nhiều tên sản phẩm, logo là thương hiệu của nhóm các công ty Belkin. Các thương hiệu của bên thứ ba được đề cập là tài sản của chủ sở hữu bảo vệ của họ. Wi-Fi là nhãn hiệu đã đăng ký của Liên minh Wi-Fi.

L02400618 Rev. A